

DESCRIZIONE

Vernice a rapida essiccazione acrilico-poliuretanica opaca monocomponente, resistente ai graffi e all'usura, per superfici in legno, all'interno, come parquet, porte, gradini di scale, manufatti in legno in genere. Mantiene l'aspetto naturale del legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A base di resina acrilica-poliuretanica con proprietà auto-opacizzanti
- Resistente all'abrasione.
- Facile applicazione.
- Rapida essiccazione, ricopribile dopo solo tre ore
- Facile da pulire.
- Basso assorbimento dello sporco.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Trasparente

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,03 Kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 28%
Resa teorica	Circa 11 m ² /l allo spessore di 25 µm di film secco per strato in funzione delle condizioni del supporto.
Tempi di essiccazione	Fuori polvere: dopo 1 ora Secco al tatto: dopo 2 ore Ricopribile: dopo 3 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Rullo/pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	-
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

Impregnazione

Applicazione dell'impregnante

1 x 15 µm Wood Protect 2in1 Matt

Acqua

Trasparente o colorato

Finitura

2 x 25 µm Varnish Ultra Matt

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85. Controllare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

WOOD VARNISH ULTRA MATT – Specifica Prodotto

Vernice monocomponente all'acqua, a base di resina acril-uretanica. Applicazione di finitura per interno su superfici opportunamente predisposte soggette ad usura o calpestio. Elevata resistenza all'abrasione. Con contenuto di solidi in volume pari a circa 28% e peso specifico di circa 1,05 Kg/l