


Angolare per Intradossi



1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

MATERIALE: Realizzato in rete in fibra di vetro.

COLORE: Bianco
PESO: 1,5 kg/cf

DOCUMENTAZIONE:

DEFINIZIONI: Angolare preformato, realizzato in rete in fibra di vetro antifessurazione per l'isolamento "a cappotto", realizzata in fibre di vetro E con apprettatura antialcalina pari al 20%. Il peso del tessuto trattato risulta pari al 165 gr/ m2 (con uno scarto apprezzabile del 5%). La dimensione della maglia dovrà essere pari a 3,5 x 3,8 mm. Il carico di rottura della maglia in condizioni standard dovrà avere un Valore nominale pari e non inferiore ai 2000 N/50 mm direzione ordito, 2200 N/50 mm direzione trama, valore individuale pari a 1900 N/50 mm direzione ordito, 1900 N/50 mm direzione trama. L'allungamento dovrà essere come valore medio prossimo ai 3,8 direzione ordito e 3,8 direzione trama.

UTILIZZO: Utilizzato come rinforzo all'intradosso della finestre, per mantenere la continuità nell'armatura del sistema cappotto

CODICE PRODOTTO: 994864 994865

GRUPPO: Isolamento Termico a cappotto
FAMIGLIA: Accessori
NOME: Angolare per intradossi

DIMENSIONI DISPONIBILI:

994864	994865
Misure h x a x b	
100 x 200 x 300	200 x 200 x 300

FORNITURA/STOCCAGGIO:

994864	994865
Pezzi per Confezione (pz)	
25	25
conf. per pallet	
48	32

2. CONSIGLI di POSA

Si posizionano negli angoli della parte alta di finestre o porte, dove si necessita mantenere la continuità con l'armatura in fibra di vetro.